

Plattformlift **XPRESS**



Spezialist für gerade Treppen

Das Modell XPRESS ist ein Treppenschrägaufzug mit einer für Rollstühle geeigneten Transportplattform. Mit ihm ist es gelungen, die optimalen Eigenschaften in Funktionalität und Design miteinander zu verbinden und trotzdem eine preisgünstige Lösung zur Überwindung gerader Treppen anbieten zu können. Gefertigt wird die Fahrschiene aus einem Aluminium-Formprofil mit integrierter Zahnstange. Die Plattformhaube besteht aus einer formschönen und robusten Kunststoffverkleidung mit eingelassenem Bereich für die Bedieneinheiten und dem optionalen Klappsitz. So ausgestattet eignet sich die Anlage bestens für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, insbesondere an Treppen zur Hochparterre, vor dem Haus oder im Hauseingang.

Planungshinweise

Der XPRESS kann an jeder geraden Treppe montiert werden, vorausgesetzt die freie Fläche vor der untersten Stufe beträgt ca. 1,60 m.

Ab einer lichten Treppenbreite von 1,0 m kann eine Plattform eingesetzt werden, die mit handelsüblichen Rollstühlen befahren werden kann. Die Fahrschiene wird dabei standardmäßig direkt an der Wand montiert. Sollte diese nur eingeschränkt belastbar oder gar nicht vorhanden sein, wird die Fahrschiene an Fahrbahnstützen auf den Treppenstufen montiert. Zusammengeklappt nimmt die Plattform inkl. Fahrschiene lediglich 26 cm in Anspruch, zzgl. Breite der Stützen, wenn sie verwendet werden. Optional kann die Plattform mit einer seitlichen Auffahrklappe ausgestattet werden, um das Auffahren auf die Plattform in der unteren Haltestelle zu erleichtern.

Bedienung

Die Anlage verfügt standardmäßig über 2 Außenbefehlsgeber, mit denen die Plattform zur Haltestelle gerufen oder in die Parkposition geschickt werden kann. Auch das automatische Zusammen- und Aufklappen der Plattform erfolgt über diese Bediene-

lemente. Über die kopfseitig angeordneten Auffahrklappen kann die Plattform leicht befahren werden. Diese dienen während der Fahrt als Rückrollschutz. Zusätzlich wird der Nutzer durch die Schrankenarme in ca. 90 cm Höhe gesichert. Mittig in der Plattformseitenwand sind die Bedientaster zum Steuern auf der Anlage angeordnet. Alle Befehlsgeber können mit einer Schlüsselaktivierung gegen unbefugtes Nutzen der Anlage ausgestattet werden.

Lieferzeit und Montage vom Plattformlift XPRESS

Die Lieferzeit für diesen Plattformlift beträgt in der Regel 6 - 8 Wochen. Die Montage dauert ca. 1 Tag. Die Gewährleistung beträgt 24 Monate.

Plattformlift **XPRESS**

Tel.: 05246 - 700 63 33
Fax: 05246 - 929 29 80
info@treppenlifte-ellmers.de



Modelltyp:

XPRESS

Nutzungsbereich:

Gradläufige Treppen ohne Steigungsänderung im Innen- und Außenbereich für 2 Haltestellen

Schienenlänge:

max. 7,0 m

Neigungswinkel:

10°-45°

Fahrgeschwindigkeit:

max. 0,1 m/s

Antriebssystem:

Zahnradantrieb mit Akkumotor

Motorleistung:

0,55 kW

Tragfähigkeit:

250 kg

Stromversorgung:

230 V / 50 Hz

Nutzbare Plattformgröße:

800 mm x 1050 mm

800 mm x 900 mm

700 mm x 750 mm

Fahrschiene:

Aluminiumprofil mit integrierter Zahnstange und Kabelkanal

Montage:

Direkte Wandmontage oder Stützenbefestigung

Steuerung:

Totmannsteuerung

Bedienelemente:

- Funkgesteuerte Außenbefehlsgeber mit Taster und optionaler Schlüsselaktivierung in Haltestellen
- Bedienpaneel mit Tastern und optionalem Schlüsselschalter auf der Fahreinheit

Sicherheitselemente:

Auffahrampen als Rückrollschutz inkl. Kontaktleiste, Sicherheitskontaktboden unter der Plattform, Totmannsteuerung, Schrankenarme, Manueller Notablass

Gewährleistung:

24 Monate

Ausstattungen:

- Seitliche Auffahrrampe
- Klappsitz an der Plattform
- Bedienteil am Spiralkabel
- Vollautomatische Plattform in RAL 7030, steingrau
- Notrufeinrichtungen

Technische Regelwerke:

- Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EG-Baumusterprüfung



24 h an 365 Tagen
05246 / 700 63 33

